

餐厅毛菜间、粗加工间项目清单

一、

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------|---------|---|----------------|------|
| | A.1 | 土石方工程 | | | |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.5m 3.部位:室内 | m ³ | 2.85 |
| 2 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.7m 3.部位:室外 | m ³ | 3.4 |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m ³ | 3.38 |
| | | 分部小计 | | | |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | |
| 1 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级: 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 2.沟截面尺寸:500*300mm | m | 9.6 |
| | | 分部小计 | | | |
| | A.9 | 屋面及防水工程 | | | |
| 1 | 010904004001 | 不锈钢盖板 | 1.盖缝材料:不锈钢盖板、 300*580*2.5mm | m | 9.6 |
| | | 分部小计 | | | |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|----------------|--|----|-------|
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混地面砂浆 DS M20 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm | m2 | 100.8 |
| | | 分部小计 | | | |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | |

二、

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------|-------------|--|------|-------|
| 1 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆 DP M10 | m2 | 168 |
| 2 | 011206002001 | 下水道块料零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆 DP M10 | m2 | 12.48 |
| 3 | 011203001001 | 下水道零星项目一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆 DP M10 | m2 | 12.48 |
| | | 分部小计 | | | |
| | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | |
| 1 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:内墙面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:满刮二遍 | m2 | 137.2 |

| | | | | | |
|---|--------------|---------|--|----|-------|
| 2 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.基层类型:天棚 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:满刮二遍 | m2 | 100.8 |
| | | 分部小计 | | | |
| | A.16 | 拆除工程 | | | |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm厚、50cm宽 | m | 9.6 |
| 2 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.打洞部位材质:砖 2.洞尺寸:500*300mm | 个 | 3 |
| 3 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.规格:钻孔直径 63mm 以内 | 个 | 1 |

三、

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------|-------------|--|------|-----|
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:砼碎块碎渣 2.运距:3km | m3 | 5 |
| | | 分部小计 | | | |
| | C.10 | 给排水、采暖、燃气工程 | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC160 4.连接形式:粘接 | m | 9 |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR 冷水管 1.25Mpa $\Phi 20 \times 2$ 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 | m | 32 |
| 3 | 031004014001 | 给、排水附件(配件) | 1.型号、规格:水龙头、DN15 | 个 | 8 |
| | | 分部小计 | | | |

| | | 措施项目 | | | |
|---|--------------|------|------------------------------|----|-------|
| 1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙面粉饰脚手架 2.搭设高度:3m | m2 | 100.8 |